



ANTI ROLLING GYRO

ARG65T (MSM-6500T-A1)



今までスタビライザーを諦めていた皆様に

停船時の横揺れを軽減し、最高の快適性・作業環境をお届けします。

- ・コンパクトサイズ（横幅74cm・奥行54cm・高さ52.5cm）
- ・満載重量 10トン前後のボートに対応します。
- ・複数台搭載する事によって、10トン以上にも対応します。

（ご注意：船固有の他諸元によって効果は変化します）

SPEC

アンチローリングトルク	6,500Nms（最大値）
サイズ	横幅74cm・奥行54cm・高さ52.5cm
最高回転数（定常時）	約4,200rpm
角運動量（定常時）	1,300Nms
最高回転到達時間	30分
起動時に必要な電力	1.8KW
定常運転に必要な電力	1.4KW
必要電圧（AC交流）	単相AC210-240V
重量	234kg
標準装備	インバータードライバー

ご搭載を検討頂く際に

- ・発電機の容量は十分でしょうか。
- ・本体が搭載できるだけのスペースが確保されているかご確認ください。
- ・浸水、被水、湿気が無く、十分に換気されている場所をお選びください。
- ・減揺機から発生する大きなトルクに耐えうるだけのしっかりとした取付架台をご準備ください。
- ・荒天時・波高2M以上の環境下でのご使用は減揺機本体に負担がかかり、故障の原因となりますので、お控えください。

製造元：東明工業株式会社