



ARG Anti Rolling Gyro

Simple is the Best.

ARG175T

シリーズ最多の搭載実績が業界をリード



ARG175T(MSM-17500T-A1)

ARG 国内搭載台数ナンバーワン

1台搭載で満載重量 10 ~ 25 t までの船舶に推奨します（船の他条件によって効果は変化します）
複数台搭載することで 25 t 以上の船舶にも対応します。

スペック / モデル	ARG175T
出力トルク	17,500Nm (最大)
回転数	約 3,900 ~ 4,600rpm
角運動量	約 2,900 ~ 3,500Nms
必要電圧 (AC 交流)	単相 : 220 - 240V , 50/60Hz / 三相 : 200 - 240V , 50/60Hz
起動時に必要な電力	単相 4.3kW (最大) / 三相 4.0kW (最大)
定常運転に必要な電力	単相 3.5kW 以下 / 三相 3.0kW 以下
使用温度範囲	- 10°C ~ 40°C
本体寸法	630mm(高さ) × 950mm(幅) × 620mm(奥行)
本体重量	約 380 kg
標準装備	緊急自動安全装置・モータードライバー・防振ゴム
その他	定常運転状態となるまでの時間 約 35 分間 定常運転状態から完全停止するまでの時間 約 60 分間

* 製品のスペック・形状などは予告なく変更される場合がございますが予めご了承ください。