



ARG Anti Rolling Gyro

Effective at trolling & zero speeds.

ARG250T

海外でもその実力を証明



ARG250T (MSM-25000T-B1)

全世界で出荷台数 2800 台を超えるベストセラーモデル
1 台搭載で満載重量 25 ~ 40 t までの船舶に推奨します。(船の他条件によって効果は変化します)
複数台搭載することで 40 t 以上の船舶にも対応します。

スペック / モデル	ARG250T
出力トルク	25,000Nm (最大)
回転数	約 3,200 ~ 3,750rpm
角運動量	約 4,250 ~ 5,000Nms
必要電圧 (AC 交流)	単相: 220 - 240V, 50/60Hz / 三相: 200 - 240V, 50/60Hz
起動時に必要な電力	単相 4.8kW (最大) / 三相 4.3kW (最大)
定常運転に必要な電力	単相 3.5kW 以下 / 三相 3.0kW 以下
使用温度範囲	- 10°C ~ 40°C
本体寸法	700mm(高さ) × 1020mm(幅) × 720mm(奥行)
本体重量	約 700 kg
標準装備	緊急自動安全装置・モータードライバー・防振ゴム
その他	定常運転状態となるまでの時間 約 40 分間 定常運転状態から完全停止するまでの時間 約 60 分間

*製品のスペック・形状などは予告なく変更される場合がございますが予めご了承ください。