



ARG Anti Rolling Gyro

Your comfortable partner.

ARG50T/65T

今までスタビライザーを諦めていた皆様に



ARG50T(MSM-5000T-A1) / ARG65T(MSM-6500T-A1)

シリーズ最小モデル。センターコンソール艇などの小型ボート用に開発されたモデルです。
 ARG50TはDC12Vバッテリーで使用が可能。ARG65Tは50Tの出力強化版でAC交流電源です。
 1台搭載で満載重量8t(ARG50T) / 10t(ARG65T)までの船舶に推奨します。
 (船の他条件によって効果は変化します)
 複数台搭載することで推奨船舶重量以上の船舶にも対応します。

| スペック / モデル | ARG50T | ARG65T |
|------------|---|--------------------------|
| 出力トルク | 約 5,000Nm (最大) | 約 6,500Nm (最大) |
| 回転数 | 約 3,200rpm | 約 4,200rpm |
| 角運動量 | 約 1,000Nms | 約 1,300Nms |
| 必要電圧 | DC12V | 単相 : AC210~240V, 50/60Hz |
| 起動時に必要な電力 | 1.0kW (最大) | 1.8kW (最大) |
| 定常運転に必要な電力 | 0.7kW 以下 | 1.4kW 以下 |
| 使用温度範囲 | - 10°C ~ 40°C | |
| 本体寸法 | 525mm(高さ) × 741mm(幅) × 536mm(奥行) | |
| 本体重量 | 約 234 kg | |
| 標準装備 | 緊急自動安全装置・モータードライバー・パワーインバーター (50Tのみ) | |
| その他 | 定常運転状態となるまでの時間 約 30 分間 定常運転状態から完全停止するまでの時間 約 60 分間 | |

*製品のスペック・形状などは予告なく変更される場合がございますが予めご了承ください。